



Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU 63x5,8-60,3**1094017**

- Navařovací přechod ocel/plast
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4

**O produktu Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6****Specifikace**

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace



- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017



Product code

Item no EAN	6414905231751
Item no GF	35001094017
Item no GTIN	06414905231751

Dimensions

Výška jednotky položky	89
Položka Délka jednotky	87
Jednotková hmotnost položky	1
Šířka jednotky položky	102
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	88
Délka (l1)	46
Tloušťka stěny_s	4
Z Měření d	60,3

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905278343
Výška balení PL1	89
Délka balení PL1	89
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,000807942
Hmotnost balení PL1	1,01
Šířka balení PL1	102

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz