



Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU 110x10,0-114.3

1094020

- Navařovací přechod ocel/plast
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



O produktu Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU 110x10,0-114.3

1094020



Product code

Item no EAN	6414905231782
Item no GF	35001094020
Item no GTIN	06414905231782

Dimensions

Výška jednotky položky	150
Položka Délka jednotky	114
Jednotková hmotnost položky	3,5
Šířka jednotky položky	160
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	114
Délka (l1)	70
Tloušťka stěny_s	5
Z Měření d	114,3

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905278374
Výška balení PL1	150
Délka balení PL1	115
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,00276
Hmotnost balení PL1	3,51
Šířka balení PL1	160

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz