Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- Navařovací přechod ocel/plast
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4





O produktu Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021





Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Dimensions

Výška jednotky položky	163
Položka Délka jednotky	119
Jednotková hmotnost položky	4,4
Šířka jednotky položky	180
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	119
Délka (l1)	69
Tloušťka stěny_s	5
Z Měření d	114,3

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905278381
Výška balení PL1	165
Délka balení PL1	120
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,003564
Hmotnost balení PL1	4,41
Šířka balení PL1	180

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz