

Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- Navařovací přechod ocel/plast
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4

O produktu Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex navařovací přechod ocel/plast ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

Product code

Item no EAN 6414905231799

Item no GF 35001094021

Item no GTIN 06414905231799

Dimensions

Výška jednotky položky 163

Položka Délka jednotky 119

Jednotková hmotnost položky 4,4

Šířka jednotky položky 180

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 119

Délka (l1) 69

Tloušťka stěny_s 5

Z Měření d 114,3

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1 06414905278381

Výška balení PL1 165

Délka balení PL1 120

Množství v balení PL1 1

Typ balení PL1 Plastic_Bag

Objem balení PL1 0,003564

Hmotnost balení PL1 4,41

Šířka balení PL1 180

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com