


Uponor RS přechod S-Press PLUS 32-RS2

1095820

- Pocínováno
- Vyrobeno DR materiálu
- Lisování bez odhračování



O produktu Uponor RS přechod S-Press PLUS

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS přechod S-Press PLUS 32-RS2

1095820



Product code

Item no EAN	6414905480135
Item no GF	35001095820
Item no GTIN	06414905480135
Item no LVI	1720819
Item no NRF	5071229
Item no RSK	1899576
Item no VVS	045450332

Dimensions

Výška jednotky položky	70
Položka Délka jednotky	75
Jednotková hmotnost položky	0,384
Šířka jednotky položky	70
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	74,9
Délka (I1)	20,1
Délka (I2)	28,3
z1	26,5

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905481620
Balení GTIN PL4	06414905555598
Výška balení PL1	80
Výška balení PL4	600
Délka balení PL1	120
Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	378

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00096
Objem balení PL4	0,576
Hmotnost balení PL1	0,435
Hmotnost balení PL4	184,43
Šířka balení PL1	100
Šířka balení PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz