

**Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140****L=12m****1105779****O produktu Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP****Specifikace**

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) nebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

**Aplikace**

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

**Certifikace**

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

L=12m

1105779



### Product code

Item no EAN	6414905528776
Item no GTIN	06414905528776
Item no VVS	087808852

### Dimensions

Výška jednotky položky	1550
Položka Délka jednotky	1550
Jednotková hmotnost položky	29,42
Šířka jednotky položky	300
Item_UOM	set

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905542833
Balení GTIN PL4	06414905542840
Výška balení PL1	1550
Výška balení PL4	1800
Délka balení PL1	1560
Délka balení PL4	1600
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	4
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,7254
Objem balení PL4	3,456
Hmotnost balení PL1	29,52
Hmotnost balení PL4	143,08
Šířka balení PL1	300
Šířka balení PL4	1200

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)