

Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175**L=12m****1105781****O produktu Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP****Specifikace**

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) nebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

L=12m

1105781



Product code

Item no EAN	6414905528790
Item no GTIN	06414905528790
Item no NRF	8361445
Item no VVS	087808853

Dimensions

Výška jednotky položky	1550
Položka Délka jednotky	1550
Jednotková hmotnost položky	42,5
Šířka jednotky položky	400
Item_UOM	set

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905542871
Balení GTIN PL4	06414905542888
Výška balení PL1	1650
Výška balení PL4	1900
Délka balení PL1	1560
Délka balení PL4	1600
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	3
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	1,0296
Objem balení PL4	3,648
Hmotnost balení PL1	42,6
Hmotnost balení PL4	152,8
Šířka balení PL1	400

Šířka balení PL4

1200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz