

## Uponor Base digitální termostat T-27 230V RAL9016

1120075

- LCD display s ukazatelem teploty, velké číslice
- tichý provoz
- tlačítka v přední části, ochranné sklo pro snadnou údržbu
- Comfort/Eco mód
- kontrola ventilů
- možnost připojení vzdáleného senzoru (nutno objednat zvlášť 1071684)
- módy podlahového čidla: interní, externí, interní + externí
- montáž na stěnu a na standardní evropský rámeček
- jednoduché propojení s Uponor Base X-23 a Uponor Base flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- třída ochrany: IP30



### O produktu Uponor Base digitální termostat T-27

#### Specifikace

- Standardní zapojení 230 V
- Běžná metoda zapojení a logika řízení
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace
- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

#### Aplikace

- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

#### Certifikace

- CE

## Uponor Base digitální termostat T-27 230V RAL9016

1120075

**Product code**

Item no EAN	6414905633135
Item no GF	35001120075
Item no GTIN	06414905633135
Item no LVI	2025250
Item no VVS	466237235

**Dimensions**

Výška jednotky položky	85
Položka Délka jednotky	85
Jednotková hmotnost položky	0,115
Šířka jednotky položky	22.5
Item_UOM	ks

**Measurements**

LENGTH_L	85
Z Měření h	85
Z Měření w	22,5

**Packaging**

Balení GTIN PL1	06414905641307
Balení GTIN PL2	06414905641314
Výška balení PL1	35
Výška balení PL2	300
Délka balení PL1	105
Délka balení PL2	400
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	75
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,00033075

Objem balení PL2	0,036
Hmotnost balení PL1	0,148
Hmotnost balení PL2	11,8
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL2	300

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)