# Technický list výrobku



# GF Uponor Combi Port M-INS bytová stanice 19 CB BP DI TL HA ZV NC IB

## 1121438

- RC verze pro přípravu teplé užitkové vody přímé vytápění s připojením na radiátory (bez směšovacího okruhu)
- Kódy rozměrů:
- 19 - indikace množství teplé užitkové vody (l/min)
- CB - mědí letovaný vyměník z nerezové oceli pro přípravu teplé užitkové vody
- BP - funkce předehřevu přívodního potrubí
- DI - regulátor primárního diferenčního tlaku na vstupu do bytové stanice
- TL - termostatický omezovač teploty teplé užitkové vody s
- ponorným čidlem
- HA - omezovač vodního rázu na straně teplé užitkové vody
- MS - směšovací souprava s oběhovým čerpadlem, termostatem a jednosměrným ventilem pro bytový topný okruh
- ZA - zónový ventil ve zpětném potrubí bytového topného okruhu s dvoubodovým pohonem v ceně
- ZS - připojovací souprava pro cirkulaci teplé užitkové vody včetně izolace výměníku a termostatického předehřevu bez oběhového čerpadla
- ZV - zónový ventil ve vratném potrubí bytového topného okruhu bez pohonu
- NC - bez výstupu z bytové stanice
- IB - kompletně izolované těleso







# O produktu GF Uponor Combi Port M-INS bytová stanice

## Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Stanice je zaizolovaná, aby se zabránilo tepelným ztrátám.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace potrubí pro přívod teplé vody
- Termosifon pro zlepšení hygieny zamezením zahřívání výměníku během stand-by režimu
- Zónový ventil v sekundárním topném okruhu
- Vývod studené vody s adaptérem 110 mm x3/4" pro dávkování
- Sítko v primárním přívodu a primární zpátečce 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 5 - 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Komponenty na konzole pro montáž na stěnu
- Rozměry: Š/V/D 390 x 578 x 280 mm

## Aplikace

- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

## Certifikace

- Schválení DVGW

# GF Uponor Combi Port M-INS bytová stanice 19 CB BP DI TL HA ZV NC IB

## 1121438








### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905642977 |
| Item no GTIN | 06414905642977 |
| Item no VVS | 375602141 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Výška jednotky položky | 280 |
| Položka Délka jednotky | 578 |
| Jednotková hmotnost položky | 14 |
| Šířka jednotky položky | 390 |
| Item_UOM | ks |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 390 |
| Délka (l1) | 70 |
| Z Měření b | 50 |
| Z Měření h | 290 |
| Z Měření h1 | 67 |
| Z Měření w | 578 |
| Z Měření w1 | 560 |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Balení GTIN PL1 | 06414905662357 |
| Balení GTIN PL4 | 06414905662517 |
| Výška balení PL1 | 300 |

| | |
|---|---|
| Výška balení PL4 | 1200 |
| Délka balení PL1 | 600 |
| Délka balení PL4 | 1200 |
| Množství v balení PL1 | 1 |
| Množství v balení PL4 | 16 |
| Typ balení PL1 | Base_Box |
| Typ balení PL4 | Pallet |
| Objem balení PL1 | 0,072 |
| Objem balení PL4 | 1,152 |
| Hmotnost balení PL1 | 15,5 |
| Hmotnost balení PL4 | 248 |
| Šířka balení PL1 | 400 |
| Šířka balení PL4 | 800 |

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor, s.r.o.**

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+