

Uponor Ecoflex redukční prstenec 250/250

1121807

- Prstenec na vyrovnání rozdílů dimenzí opláštění v izolační sadě



O produktu Uponor Ecoflex redukční prstenec

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex redukční prstenec 250/250

1121807

**Measurements**

Vnitřní průměr_di	250
LENGTH_L	70
Vnější průměr_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663552
Item no GF	35001121807
Item no GTIN	06414905663552
Item no LVI	3010143
Item no NRF	8360566
Item no RSK	2282774
Item no VVS	087279250

Dimensions

Výška jednotky položky	275
Položka Délka jednotky	70
Jednotková hmotnost položky	0,06
Šířka jednotky položky	138
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905666119
Výška balení PL1	280
Délka balení PL1	70
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,002744
Hmotnost balení PL1	0,07

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz