

Uponor Ecoflex redukční prstenec 250/175

1121809

- Prstenec na vyrovnání rozdílů dimenzí opláštění v izolační sadě



O produktu Uponor Ecoflex redukční prstenec

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex redukční prstenec 250/175

1121809

**Measurements**

Vnitřní průměr_di	175
LENGTH_L	70
Vnější průměr_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663576
Item no GF	35001121809
Item no GTIN	06414905663576
Item no LVI	3010146
Item no NRF	8360568
Item no RSK	2282776
Item no VVS	087279247

Dimensions

Výška jednotky položky	275
Položka Délka jednotky	70
Jednotková hmotnost položky	0,08
Šířka jednotky položky	138
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905666126
Výška balení PL1	280
Délka balení PL1	70
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,002744
Hmotnost balení PL1	0,09

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz