


Uponor Vario C C rozdělovač s regulačním šroubením FM 11x3/4 Euro

1135376

- přívodní větev s průtokoměry pro regulaci a uzavření
- vratná větev s ventily s krytkami



O produktu Uponor Vario C C rozdělovač s regulačním šroubením FM

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 210 mm

Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

Uponor Vario C C rozdělovač s regulačním šroubením FM 11x3/4 Euro

1135376



Technické informace

Položka (měrná jednotka)

ks

Délka (l)

552 mm

Délka (l1)

26 mm

Z-rozměr k

450 mm

Z-rozměr b

50 mm

Z-rozměr b1

210 mm

Z-rozměr h

86 mm

Z-rozměr h1

36 mm

Z-rozměr h2

61 mm

Z-rozměr k1

39 mm

Z-rozměr w

309 mm

Packaging Quantity PL1

1

Packaging Quantity PL4

54

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz