


Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá příchytka 20

1135509

- Snadné otevření např. šroubovákem
- Možnost sériového napojení příchytěk
- Kotvení do podlahy šroubem max. průměru 5 mm



O produktu Uponor UNI PIPE PLUS dvojitá příchytka

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bežešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá přichytka 20

1135509



Measurements

Vzdálenost centrum centra	41
Vnitřní průměr di	20
LENGTH_L	86
Z Měření b	18
Z Měření h	59

Product code

Item no EAN	6414900368223
Item no GTIN	06414900368223

Dimensions

Výška jednotky položky	18
Položka Délka jednotky	86
Jednotková hmotnost položky	0,018
Šířka jednotky položky	59
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900423410
Balení GTIN PL3	06414900423564
Balení GTIN PL4	06414900423717
Výška balení PL1	155
Výška balení PL3	360
Výška balení PL4	1980
Délka balení PL1	225
Délka balení PL3	485
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	40
Množství v balení PL3	320
Množství v balení PL4	8000

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00592875
Objem balení PL3	0,058491
Objem balení PL4	1,9008
Hmotnost balení PL1	0,74
Hmotnost balení PL3	6,1
Hmotnost balení PL4	177,5
Šířka balení PL1	170
Šířka balení PL3	335
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz