

Uponor Siccus Vypalovací nástroj Mini 10mm 230V

1139796

- Vypalovačka 230V s nástavcem pro vypalování drážek pro potrubí 9,9 mm do panelů Siccus Mini.



O produktu Uponor Siccus Vypalovací nástroj Mini

Specifikace

- Uponor Siccus Mini je suchý systém PV (UFH) s nízkoprofilovým provedením a s prefabrikovanou celoplošně integrovanou teplovodivou vrstvou z hliníku; dle EN 1264; provedení B
- Panely z XPS 400 s roztečí trubek 100 mm.
- Pro instalaci s trubkami Uponor Comfort Pipe 9,9 mm.

Certifikace

- DINCERTCO 7F515-F (laminát, dřevěné parkety)
- DINCERTCO 7F514-F (keramická dlažba, přírodní kámen)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18mm sádrová vrstva pro vinyl a koberec)

Uponor Siccus Vypalovací nástroj Mini 10mm 230V

1139796



Product code

Item no EAN	6414900321488
Item no GTIN	06414900321488
Item no LVI	2022285
Item no NRF	8361349
Item no RSK	3871113

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	250
Jednotková hmotnost položky	1,05
Šířka jednotky položky	70
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900438193
Balení GTIN PL3	06414900438452
Výška balení PL1	54
Výška balení PL3	240
Délka balení PL1	290
Délka balení PL3	650
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (číslo) PL3	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP
Obalový materiál (krátký) PL3	PAP
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	20
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,00200448

Objem balení PL3	0,04836
Hmotnost balení PL1	1,2
Hmotnost balení PL3	25
Šířka balení PL1	128
Šířka balení PL3	310

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com