

## Uponor Smatrix Base Termostat D+RH T-247 BUS

### 1144105

- Měří a zobrazuje pokojovou teplotu a relativní vlhkost
- Kompatibilní s řídicí jednotkou Smatrix
- Bílý
  
- Funkce:
  - Tlačítka ve přední části
  - Znáznornění požadavku na vytápění/chlazení
  - Naměřená relativní vlhkost
  - Indikátory režimů Komfort / ECO
  - Možnost modifikace režimu ECO
  - Manuální přepínání režimů vytápění/chlazení
  - Umožnění režimu chlazení (místnost po místnosti)
  - Zobrazení teploty ve stupních Celsia či Fahrenheita
  - Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
  - Kalibrace teploty
  - Doplnkové: Lze připojit podlahové čidlo
  
- Složeno z:
  - Uponor Smatrix Base termostat D+RH T-247 Bus
  - Připevňovací potřeby



## O produktu Uponor Smatrix Base Termostat D+RH T-247 BUS

### Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Base Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

### Aplikace

- Drátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

### Certifikace

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Termostat D+RH T-247 BUS

1144105

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

**Product code**

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

**Dimensions**

Výška jednotky položky	21
Položka Délka jednotky	86
Jednotková hmotnost položky	0,09
Šířka jednotky položky	86
Item_UOM	ks

**Packaging**

Balení GTIN PL1	06414900508780
Balení GTIN PL3	06414900447430
Balení GTIN PL4	06414900447461
Výška balení PL1	40
Výška balení PL3	300
Výška balení PL4	1050
Délka balení PL1	100
Délka balení PL3	400
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	75

Množství v balení PL4	1800
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00036
Objem balení PL3	0,036
Objem balení PL4	1,008
Hmotnost balení PL1	0,119
Hmotnost balení PL3	9,52
Hmotnost balení PL4	248
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL3	300
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)