

Uponor Smatrix Wave Termostat D+RH T-267

1144106

- Měří a zobrazuje pokojovou teplotu a relativní vlhkost
- Kompatibilní s řídicí jednotkou Smatrix
- Bílý

- Funkce:
 - Klávesy ve přední části
 - Znázornění požadavku na vytápění/chlazení
 - Naměřená relativní vlhkost
 - Indikátory režimů Komfort / ECO
 - Možnost modifikace režimu ECO
 - Manuální přepínání režimů vytápění/chlazení
 - Umožnění režimu chlazení (místnost po místnosti)
 - Zobrazení teploty ve stupních Celsia či Fahrenheita
 - Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
 - Indikátor vybité baterie
 - Kalibrace teploty
 - Doplnkové: Lze připojit podlahové čidlo

- Složeno z:
 - Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267 Bus
 - 2x AAA baterie
 - Připevňovací potřeby



O produktu Uponor Smatrix Wave Termostat D+RH T-267

Specifikace

- Až 4 řídicí jednotky v jednom systému
- Provozní napětí: 230 V
- Automatické vyvažování optimalizuje využití energie a pohodlí
- Elektrické ovládání
- Jedna řídicí jednotka podporuje až 6 pokojových termostatů a 8 termopohonů (24 V)
- Relé pro vstupní a výstupní signál pro čerpadla a zdroje tepla
- Funkce spouštění ventilů a čerpadel proti zadření
- Regulace dle relativní vlhkosti
- Kombinovaná regulace podlahového vytápění/chlazení a stropního chlazení
- Max. příkon termopohonu: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

Smatrix Wave Pulse v kombinaci s komunikačním modulem R-208

- Místní (Wi-Fi) nebo vzdálený přístup (nutné připojení k internetu) pomocí aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Dočasný přístupový bod Wi-Fi pro přímý přístup (nebude-li dostupná místní Wi-Fi)
- Integrace do inteligentního domácího ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)
- Ovládání více objektů
- Přístup třetí strany pro účel vzdálené podpory (nutné povolení uživatelem)
- Analýza historických trendů v aplikaci Uponor Smatrix Pulse
- Programování časových harmonogramů
- Nastavení režimu Comfort a ECO

Aplikace

- Bezdrátová regulace pro systémy sálavého vytápění a chlazení
- Rozsah nastavení teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Termostat D+RH T-267

1144106

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Dimensions

Výška jednotky položky	21
Položka Délka jednotky	86
Jednotková hmotnost položky	0,087
Šířka jednotky položky	86
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900508797
Balení GTIN PL3	06414900447447
Balení GTIN PL4	06414900447478
Výška balení PL1	40
Výška balení PL3	300
Výška balení PL4	1050
Délka balení PL1	100
Délka balení PL3	400
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	75

Množství v balení PL4	1800
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00036
Objem balení PL3	0,036
Objem balení PL4	1,008
Hmotnost balení PL1	0,139
Hmotnost balení PL3	11,02
Hmotnost balení PL4	284
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL3	300
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz