


Uponor S-Press PLUS Adaptér M+V 25-22CU-SST

1145405

- Vyrobeno z pocínované mosazi (bez obsahu olova)
- s pevnou lisovanou objímkou, uzavíracím kroužkem, lisovanou identifikací, barevným kódem a testovanou bezpečností
- Lis bez úkosu
- Adaptér vhodný pro měděné a nerezové trubky s lisovací čelistí typu M+V



O produktu Uponor S-Press PLUS Adaptér M+V

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Adaptér M+V 25-22CU-SST

1145405



Status

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390057
Item no GF	35001145405
Item no GTIN	06414900390057
Item no LVI	1720863
Item no RSK	1885651

Dimensions

Výška jednotky položky	31
Položka Délka jednotky	60
Jednotková hmotnost položky	0,093
Šířka jednotky položky	31
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	60
Délka (l1)	24
Délka (l2)	28
z1	8

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900390385
Balení GTIN PL3	06414900448468
Balení GTIN PL4	06414900445986
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	95
Výška balení PL4	714
Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	277

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL3	40
Množství v balení PL4	3840
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001049488
Objem balení PL3	0,004710385
Objem balení PL4	0,68544
Hmotnost balení PL1	0,968
Hmotnost balení PL3	3,972
Hmotnost balení PL4	404
Šířka balení PL1	67
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com