

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90X12,3/175

**1160620**

- Předizolované potrubí pro teplou vodu
- Jednoduché potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE



### O produktu Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace

- Distribuce teplé kohoutkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota užitkové vody 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90X12,3/175

1160620

**Measurements**

Poloměr ohybu M	1,4
Vnější průměr_do	175
Vnější průměr_do1	90
Tloušťka stěny_s1	12,3

**Status**

Item Available From date	2025-09-01
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	6414900506472
Item no GF	35001160620
Item no GTIN	06414900506472
Item no LVI	3010183
Item no NRF	1475903
Item no RSK	2523142

**Dimensions**

Výška jednotky položky	175
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	4,99
Šířka jednotky položky	175
Item_UOM	m

**Packaging**

Balení GTIN PL1	06414900226073
Výška balení PL1	2400
Délka balení PL1	2400
Množství v balení PL1	100
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	8,064
Hmotnost balení PL1	499
Šířka balení PL1	1400

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)