

Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140**L=10M****1161403****O produktu Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP****Specifikace**

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) nebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

L=10M

1161403



Product code

Item no EAN	6414900330732
Item no GTIN	06414900330732

Dimensions

Výška jednotky položky	1550
Položka Délka jednotky	1550
Jednotková hmotnost položky	19,24
Šířka jednotky položky	286
Item_UOM	set

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900330985
Balení GTIN PL4	06414900331043
Výška balení PL1	1576
Výška balení PL4	1720
Délka balení PL1	1563
Délka balení PL4	1600
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	4
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,746376264
Objem balení PL4	3,3024
Hmotnost balení PL1	25,53
Hmotnost balení PL4	120,116
Šířka balení PL1	303
Šířka balení PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz