

**Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140****L=15M****1161404****O produktu Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP****Specifikace**

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) nebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

**Aplikace**

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

**Certifikace**

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

L=15M

1161404



### Product code

Item no EAN	6414900330749
Item no GTIN	06414900330749

### Dimensions

Výška jednotky položky	1700
Položka Délka jednotky	1550
Jednotková hmotnost položky	27,52
Šířka jednotky položky	386
Item_UOM	set

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900330992
Balení GTIN PL4	06414900331050
Výška balení PL1	1726
Výška balení PL4	1870
Délka balení PL1	1563
Délka balení PL4	1600
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	3
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	1,087188414
Objem balení PL4	3,5904
Hmotnost balení PL1	35,04
Hmotnost balení PL4	123,087
Šířka balení PL1	403
Šířka balení PL4	1200

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)