

Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=20M

1161405



O produktu Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) nebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

L=20M

1161405



Product code

Item no EAN	6414900330756
Item no GTIN	06414900330756

Dimensions

Výška jednotky položky	1650
Položka Délka jednotky	1550
Jednotková hmotnost položky	36,20
Šířka jednotky položky	600
Item_UOM	set

Packaging

Balení GTIN PL4	06414900336536
Výška balení PL4	1770
Délka balení PL4	1850
Množství v balení PL4	1
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL4	1,9647
Hmotnost balení PL4	55,796
Šířka balení PL4	600

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz