

**Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x50x4,6-2x32x3,5/200****L=6M****1161410****O produktu Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP****Specifikace**

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) nebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

**Aplikace**

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

**Certifikace**

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x50x4,6-2x32x3,5/200

L=6M

1161410

**Product code**

Item no EAN 6414900330794

Item no GTIN 06414900330794

**Dimensions**

Výška jednotky položky 1700

Položka Délka jednotky 1550

Jednotková hmotnost položky 26,48

Šířka jednotky položky 386

Item\_UOM set

**Packaging**

Balení GTIN PL1 06414900392976

Balení GTIN PL4 06414900393065

Výška balení PL1 1726

Výška balení PL4 1870

Délka balení PL1 1563

Délka balení PL4 1600

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4 3

Typ balení PL1 Base\_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1 1,087188414

Objem balení PL4 3,5904

Hmotnost balení PL1 34,00

Hmotnost balení PL4 120,012

Šířka balení PL1 403

Šířka balení PL4 1200

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)