

**Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x50x4,6-2x32x3,5/200****L=20M****1161413****O produktu Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP****Specifikace**

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) nebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

**Aplikace**

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

**Certifikace**

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Thermo connection set Twin HP 2x50x4,6-2x32x3,5/200

L=20M

1161413



## Product code

Item no EAN	6414900330824
Item no GTIN	06414900330824

## Dimensions

Výška jednotky položky	1800
Položka Délka jednotky	1800
Jednotková hmotnost položky	77,628
Šířka jednotky položky	700
Item_UOM	set

## Packaging

Balení GTIN PL4	06414900336581
Výška balení PL4	1920
Délka balení PL4	1850
Množství v balení PL4	1
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL4	2,1312
Hmotnost balení PL4	97,228
Šířka balení PL4	600

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)