

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317

- Potrubí z PE-Xa
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C



O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317

**Status**

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN

6414900394161

Item no GTIN

06414900394161

Dimensions

Výška jednotky položky

17

Položka Délka jednotky

1000

Jednotková hmotnost položky

0,095

Šířka jednotky položky

17

Item_UOM

m

Measurements

Vnější průměr_do

17

Tloušťka stěny_s

2

Packaging

Balení GTIN PL1

06414900653596

Balení GTIN PL4

06414900653688

Výška balení PL1

225

Výška balení PL4

950

Délka balení PL1

780

Délka balení PL4

1200

Množství v balení PL1

240

Množství v balení PL4

1200

Typ balení PL1

Base_Box

Typ balení PL4

Pallet

Objem balení PL1

0,13689

Objem balení PL4

0,912

Hmotnost balení PL1

23,87

Hmotnost balení PL4

144,35

Šířka balení PL1

780

Šířka balení PL4

800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com