

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319

- Potrubí z PE-Xa
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C

O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319

Status

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN	6414900394185
-------------	---------------

Item no GTIN	06414900394185
--------------	----------------

Dimensions

Výška jednotky položky	17
------------------------	----

Položka Délka jednotky	1000
------------------------	------

Jednotková hmotnost položky	0,095
-----------------------------	-------

Šířka jednotky položky	17
------------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Vnější průměr_do	17
------------------	----

Tloušťka stěny_s	2
------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900653619
-----------------	----------------

Balení GTIN PL4	06414900653701
-----------------	----------------

Výška balení PL1	580
------------------	-----

Výška balení PL4	950
------------------	-----

Délka balení PL1	780
------------------	-----

Délka balení PL4	1200
------------------	------

Množství v balení PL1	640
-----------------------	-----

Množství v balení PL4	1280
-----------------------	------

Typ balení PL1	Base_Box
----------------	----------

Typ balení PL4	Pallet
----------------	--------

Objem balení PL1	0,352872
------------------	----------

Objem balení PL4	0,912
------------------	-------

Hmotnost balení PL1	65,31
---------------------	-------

Hmotnost balení PL4	155,62
---------------------	--------

Šířka balení PL1	780
------------------	-----

Šířka balení PL4	800
------------------	-----

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com