


Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



O produktu Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



Measurements

Cylindric_thread_G	1/2
LENGTH_L	97
Délka (l1)	51
Vnější průměr_do	31

Status

Item Available From date	2025-12-10
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	100
Jednotková hmotnost položky	0,07
Šířka jednotky položky	25
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900619202
Výška balení PL1	60
Délka balení PL1	155
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP_C
Množství v balení PL1	10
Typ balení PL1	Base_Box
Objem balení PL1	0,000744
Hmotnost balení PL1	0,739
Šířka balení PL1	80

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz