

GF Silenta 3A odbočka 45° 45° 90-50

1185511

- Světle modrá, polypropylen s anorganickým plnivem, podle normy EN 1451



O produktu GF Silenta 3A odbočka 45° 45°

Specifikace

- Třívrstvý polypropylenový potrubní systém pro odpadní a dešťovou vodu
- V souladu s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102
- Určeno pro netlakové domovní odpadní potrubí
- Rozsah průměrů trubek: DN 32 až DN 200
- Kompletní systém zahrnující trubky, tvarovky a příslušenství

Aplikace

- Obytné budovy a bytové komplexy
- Školy, knihovny, nemocnice a hotely
- Kancelářské budovy, administrativní centra a konferenční prostory
- Projekty udržitelné a ekologické výstavby
- Průmyslová zařízení, vhodná pro krátkodobé i dlouhodobé využití odpadních vod

GF Silenta 3A odbočka 45° 45° 90-50

1185511

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269483
Item no GF	4704209000121
Item no GTIN	06414900269483
Item no RSK	2832001

Dimensions

Výška jednotky položky	170
Položka Délka jednotky	190
Jednotková hmotnost položky	0,251
Šířka jednotky položky	107
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (I1)	48,9
Délka (I2)	42,8
Tloušťka stěny_s	16
Z Měření d	90
Z Měření d1	90,5
Z Měření d2	50,5
Z Měření e	2,8
Z Measurement L1	50,4

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900601252
Balení GTIN PL2	06414900653442
Výška balení PL1	170
Výška balení PL2	360
Délka balení PL1	190

Délka balení PL2	390
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL2	8
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Medium_Box
Objem balení PL1	0,0034561
Objem balení PL2	0,040716
Hmotnost balení PL1	0,251
Hmotnost balení PL2	3,3492
Šířka balení PL1	107
Šířka balení PL2	290

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com