

## Uponor Vario PLUS returventil

**1005250**

Returventilindsat til PRO 1" fordelerrør



### Om Uponor Vario PLUS returventil

#### Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

#### Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

## Uponor Vario PLUS returventil

1005250



### Product code

Item no EAN	4016203787149
Item no GTIN	04016203787149
Item no LVI	2025805
Item no NRF	8361177
Item no RSK	2418980
Item no VVS	087604106

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	45
Vare Enhedsvægt	0,014
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905251865
Emballage GTIN PL3	06414905251872
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL3	70
Emballeringslængde PL1	80
Emballage Længde PL3	390
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000384
Emballagevolumen PL3	0,0036855
Emballagevægt PL1	0,034
Emballagevægt PL3	0,39

Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL3	135

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com