

Uponor Vario PLUS returventil

1005250

Returventilindsat til PRO 1" fordelerrør



Om Uponor Vario PLUS returventil

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS returventil

1005250



Product code

Item no EAN	4016203787149
Item no GTIN	04016203787149
Item no LVI	2025805
Item no NRF	8361177
Item no RSK	2418980
Item no VVS	087604106

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	45
Vare Enhedsvægt	0,014
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905251865
Emballage GTIN PL3	06414905251872
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL3	70
Emballeringslængde PL1	80
Emballage Længde PL3	390
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000384
Emballagevolumen PL3	0,0036855
Emballagevægt PL1	0,034
Emballagevægt PL3	0,39

Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL3	135

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs