

Uponor Ecoflex manchete 200

1007367

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Som ekstra aflastning af ydre kappe, ved lange borehuller. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.



Om Uponor Ecoflex manchete

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex manchet 200

1007367



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Indre_diameter_di | 200 |
| LENGTH_L | 65 |
| Ydre Diameter_do | 300 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598100886 |
| Item no GF | 35001007367 |
| Item no GTIN | 04021598100886 |
| Item no VVS | 087916120 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde | 300 |
| Vare enhedslængde | 65 |
| Vare Enhedsvægt | 3,44 |
| Emneenhedsbredde | 300 |
| Item_UOM | stk |

Packaging

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905633296 |
| Emballagehøjde PL1 | 115 |
| Emballeringslængde PL1 | 305 |
| Emballagemateriale (nummer) PL1 | 20 |
| Emballagemateriale (kort) PL1 | PAP |
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0105225 |
| Emballagevægt PL1 | 3,582 |
| Emballagebredde PL1 | 300 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs