

Uponor Ecoflex manchete 200

1007367

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Som ekstra aflastning af ydre kappe, ved lange borehuller. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.



Om Uponor Ecoflex manchete

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex manchet 200

1007367



Teknisk data

| | |
|------------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598100886 |
| Item no GTIN | 04021598100886 |
| VVS nr | 087916120 |
| Måleenhed (UOM) | stk |
| Længde (l) | 65 mm |
| Emballagemængde 1 | 1 |
| Packaging Material short PL1 | PAP |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905633296 |
| Højde mm | 300 mm |
| Vægt kg | 3,44 kg |
| Bredde mm | 300 mm |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs