

Uponor Vario PLUS freml.vent m/flowmåler 4 l/min

1009217

Ventilindsats med flowmåler, for montering i fremløbsfordeler. 4 l/m.



Om Uponor Vario PLUS freml.vent m/flowmåler

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykesæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS freml.vent m/flowmåler 4 l/min

1009217



Product code

Item no EAN	4016203841872
Item no GF	35001009217
Item no GTIN	04016203841872
Item no LVI	2025708
Item no NOBB	41948041
Item no NRF	8362672
Item no RSK	2418982
Item no VVS	087604107

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	150
Vare enhedslængde	10
Vare Enhedsvægt	0,044
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	146
Længde (l1)	74
Ydre Diameter_do	38

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905256068
Emballage GTIN PL3	06414905256075
Emballagehøjde PL1	145
Emballagehøjde PL3	100
Emballeringslængde PL1	38
Emballage Længde PL3	390
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00020938
Emballagevolumen PL3	0,007605
Emballagevægt PL1	0,094
Emballagevægt PL3	1,93
Emballagebredde PL1	38
Emballagebredde PL3	195

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs