


## Uponor Minitec dobbeltfordeler 2x9,9-3/4" Euro

**1016692**

Dobbelt fordeler til Uponor Minitec for tilslutning til 3/4" Eurokonus. Anvendes typisk hvor man ønsker 2 kredse på en Fluvia Push 12 eller for at begrænse antallet af afgreninger på et fordelerrør



### Om Uponor Minitec dobbeltfordeler

#### Specifikation


- Minitec-gulvvarmesystem til fastgørelse på massive gulve eller specificerede isoleringsmaterialer
- designet som robust rørfastgørelsessystem med minimal højde og integrerede rørføringskanaler for korrekte rørføringsafstande
- til brug med Uponor Minitec PE-Xa-rør 9,9 x 1,1 mm, der giver mulighed for lige og diagonal rørføring
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E.
- standardbrandbarhed, byggematerialeklasse B2, i overensstemmelse med DIN 4102.
- Rørmellemrum: Vz 5, 10, 15
- Nettoareal med overlappende dupper: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- meget lav konstruktionshøjde
- til brug med kvalificerede fyldmaterialer

## Uponor Minitec dobbeltfordeler 2x9,9-3/4" Euro

1016692



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
LENGTH_L	63,5
Længde (l1)	13
Z Mål b	30
z1	46

### Product code

Item no EAN	6414905515851
Item no GF	35001016692
Item no GTIN	06414905515851
Item no LVI	2022147
Item no NOBB	50390253
Item no NRF	8361061
Item no RSK	2434387
Item no VVS	381119039

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	68
Vare Enhedsvægt	0,2
Emneenhedsbredde	48
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905446575
Emballagehøjde PL3	115
Emballage Længde PL3	255
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP
Emballagemængde PL3	50

Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL3	0,007771125
Emballagevægt PL3	10,279
Emballagebredde PL3	265

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com