


Uponor Wipex fikseringsbøsning G1

1018302

Til fiksering af koblinger ved indføringer, med indvendig og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- Rødgods.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex fikseringsbøsning

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex fikseringsbøsning G1

1018302



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
Cylindrisk_gevind_G1	1
LENGTH_L	54
z1	42

Product code

Item no EAN	7331541099721
Item no GF	35001018302
Item no GTIN	07331541099721
Item no LVI	1938025
Item no NOBB	41946183
Item no NRF	8360761
Item no RSK	2410652
Item no VVS	087837025

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	45
Vare Enhedsvægt	0,22
Emneenhedsbredde	45
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437788
Emballage GTIN PL3	06414905446605
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	104
Emballeringslængde PL1	45
Emballage Længde PL3	250
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	30
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00010125
Emballagevolumen PL3	0,00351
Emballagevægt PL1	0,23
Emballagevægt PL3	7
Emballagebredde PL1	45
Emballagebredde PL3	135

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs