

## Uponor Wipex fikseringsbøsning G2

**1018304**

Til fiksering af koblinger ved indføringer, med indvendig og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- Rødgods.
- 6/10 bar.



### Om Uponor Wipex fikseringsbøsning

#### Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex fikseringsbøsning G2

1018304



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
Cylindrisk_gevind_G1	2
LENGTH_L	93
z1	73

### Product code

Item no EAN	7331541099707
Item no GF	35001018304
Item no GTIN	07331541099707
Item no LVI	1938050
Item no NOBB	41946202
Item no NRF	8360763
Item no RSK	2410654
Item no VVS	087837050

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	72
Vare enhedslængde	90
Vare Enhedsvægt	0,779
Emneenhedsbredde	72
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437801
Emballage GTIN PL3	06414905446629
Emballagehøjde PL1	74
Emballagehøjde PL3	145
Emballeringslængde PL1	92
Emballage Længde PL3	250
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	5
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000503792
Emballagevolumen PL3	0,0050025
Emballagevægt PL1	0,784
Emballagevægt PL3	4,026
Emballagebredde PL1	74
Emballagebredde PL3	138

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)