

Uponor Wipex kobling PN10 32x4,4-G1

1018338

Nippelovergang til samling af medierør. Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.

- Max. 10 bar. / 95 °C.
- Afzinkningsbestandig messing



Om Uponor Wipex kobling PN10

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN10 32x4,4-G1

1018338



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
LENGTH_L	52
Længde (l1)	12
Længde (l2)	26
Vægtykkelse_s	4,4
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114103
Item no GF	35001018338
Item no GTIN	07331541114103
Item no LVI	1932132
Item no NOBB	41943417
Item no NRF	5110374
Item no RSK	2410673
Item no VVS	087883132

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,261
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905259885
Emballage GTIN PL3	06414905259892
Emballage GTIN PL4	06414905259908
Emballagehøjde PL1	51
Emballagehøjde PL3	140

Emballagehøjde PL4	750
Emballeringslængde PL1	56
Emballage Længde PL3	248
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	1920
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000145656
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevolumen PL4	0,72
Emballagevægt PL1	0,267
Emballagevægt PL3	5,315
Emballagevægt PL4	519,36
Emballagebredde PL1	51
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs