


Uponor Wipex tee G1-G1-G1

1018345

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex tee

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex tee G1-G1-G1

1018345



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
Længde (l1)	35
Længde (l2)	35
Længde (l3)	35

Product code

Item no EAN	7331541098915
Item no GF	35001018345
Item no GTIN	07331541098915
Item no LVI	1933025
Item no NOBB	41947303
Item no NRF	8362413
Item no RSK	2410622
Item no VVS	087842008

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	45
Vare enhedslængde	70
Vare Enhedsvægt	0,333
Emneenhedsbredde	60
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260065
Emballage GTIN PL3	06414905260072
Emballage GTIN PL4	06414905260089
Emballagehøjde PL1	48
Emballagehøjde PL3	140
Emballagehøjde PL4	750
Emballeringslængde PL1	73

Emballage Længde PL3	248
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	1920
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000220752
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevolumen PL4	0,72
Emballagevægt PL1	0,337
Emballagevægt PL3	6,755
Emballagevægt PL4	681,544
Emballagebredde PL1	63
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs