

Uponor Wipex tee G3-G3-G3

1018348

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex tee

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex tee G3-G3-G3

1018348



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
Længde (I1)	75
Længde (I2)	75
Længde (I3)	75

Product code

Item no EAN	7331541098908
Item no GF	35001018348
Item no GTIN	07331541098908
Item no LVI	1933080
Item no NOBB	48326104
Item no NRF	8360703
Item no RSK	2410625
Item no VVS	087842014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	111
Vare enhedslængde	152
Vare Enhedsvægt	2,499
Emneenhedsbredde	220
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260157
Emballage GTIN PL3	06414905260164
Emballagehøjde PL1	114
Emballagehøjde PL3	155
Emballeringslængde PL1	155
Emballage Længde PL3	272
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	3
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00394041
Emballagevolumen PL3	0,01054
Emballagevægt PL1	2,517
Emballagevægt PL3	7,731
Emballagebredde PL1	223
Emballagebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs