


Uponor Wipex vinkel G1-G1

1018350

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex vinkel

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex vinkel G1-G1

1018350



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
Længde (l1)	35
Længde (l2)	35

Product code

Item no EAN	7331541098861
Item no GF	35001018350
Item no GTIN	07331541098861
Item no LVI	1935025
Item no NOBB	41947292
Item no NRF	8362411
Item no RSK	2410618
Item no VVS	087832008

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	46
Vare enhedslængde	54
Vare Enhedsvægt	0,279
Emneenhedsbredde	53
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260171
Emballage GTIN PL3	06414905260188
Emballage GTIN PL4	06414905260195
Emballagehøjde PL1	48
Emballagehøjde PL3	140
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	56
Emballage Længde PL3	248

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	1920
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00014784
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,283
Emballagevægt PL3	5,675
Emballagevægt PL4	547,2
Emballagebredde PL1	55
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs