

Uponor Wipex vinkel G1 1/4-G1 1/4

1018351

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex vinkel

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingstilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex vinkel G1 1/4-G1 1/4

1018351



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1 1/4
Længde (I1)	42
Længde (I2)	42

Product code

Item no EAN	7331541098830
Item no GF	35001018351
Item no GTIN	07331541098830
Item no LVI	1935032
Item no NOBB	41945873
Item no NRF	8360691
Item no RSK	2410619
Item no VVS	087832010

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	54
Vare enhedslængde	64
Vare Enhedsvægt	0,459
Emneenhedsbredde	70
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260201
Emballage GTIN PL3	06414905260218
Emballage GTIN PL4	06414905260225
Emballagehøjde PL1	56
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	66
Emballage Længde PL3	250

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	15
Emballagemængde PL4	1440
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000266112
Emballagevolumen PL3	0,00532875
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,463
Emballagevægt PL3	7,049
Emballagevægt PL4	701,704
Emballagebredde PL1	72
Emballagebredde PL3	147
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs