

## Uponor Wipex vinkel G1 1/4-G1 1/4

**1018351**

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



### Om Uponor Wipex vinkel

#### Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex vinkel G1 1/4-G1 1/4

1018351



### Teknisk data

Item no EAN	7331541098830
Item no GTIN	07331541098830
VVS nr	087832010
RSK no.	2410619
Item no NRF	8360691
Item no LVI	1935032
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	42 mm
Længde (l2)	42 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	15
Emballagemængde 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905260201
Packaging GTIN PL3	06414905260218
Packaging GTIN PL4	06414905260225
Højde mm	54 mm
Vægt kg	0,459 kg
Bredde mm	70 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)