

## Uponor Wipex vinkel G2-G2

**1018352**

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



### Om Uponor Wipex vinkel

#### Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex vinkel G2-G2

1018352



### Teknisk data

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 7331541098847  |
| Item no GTIN       | 07331541098847 |
| VVS nr             | 087832012      |
| RSK no.            | 2410620        |
| Item no NRF        | 8360692        |
| Item no LVI        | 1935050        |
| Måleenhed (UOM)    | stk            |
| Længde (l1)        | 55 mm          |
| Længde (l2)        | 55 mm          |
| Emballagemængde 1  | 1              |
| Emballagemængde 3  | 5              |
| Emballagemængde 4  | 480            |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905260232 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905260249 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905260256 |
| Højde mm           | 71 mm          |
| Vægt kg            | 0,854 kg       |
| Bredde mm          | 98 mm          |

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)