

Uponor Wipex vinkel G2-G2

1018352

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex vinkel

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex vinkel G2-G2

1018352



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
Længde (I1)	55
Længde (I2)	55

Product code

Item no EAN	7331541098847
Item no GF	35001018352
Item no GTIN	07331541098847
Item no LVI	1935050
Item no NOBB	41945884
Item no NRF	8360692
Item no RSK	2410620
Item no VVS	087832012

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	71
Vare enhedslængde	98
Vare Enhedsvægt	0,854
Emneenhedsbredde	98
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260232
Emballage GTIN PL3	06414905260249
Emballage GTIN PL4	06414905260256
Emballagehøjde PL1	73
Emballagehøjde PL3	140
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL3	248

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	5
Emballagemængde PL4	480
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00073
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,891
Emballagevægt PL3	4,365
Emballagevægt PL4	464,43
Emballagebredde PL1	100
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs