

Uponor Wipex vinkel G3-G3

1018353

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex vinkel

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex vinkel G3-G3

1018353



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
Længde (I1)	75
Længde (I2)	75

Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GF	35001018353
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	102
Vare enhedslængde	120
Vare Enhedsvægt	2,184
Emneenhedsbredde	120
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260263
Emballage GTIN PL3	06414905260270
Emballagehøjde PL1	140
Emballagehøjde PL3	140
Emballeringslængde PL1	248
Emballage Længde PL3	248
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	2

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00479136
Emballagevolumen PL3	0,00479136
Emballagevægt PL1	4,463
Emballagevægt PL3	4,558
Emballagebredde PL1	138
Emballagebredde PL3	138

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs