

Uponor Wipex muffe G1 1/4-G1 1/4

1018356

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar



Om Uponor Wipex muffe

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex muffe G1 1/4-G1 1/4

1018356



Measurements

Cylindrisk_gevind_G 1 1/4

LENGTH_L 37

Product code

Item no EAN 7331541098786

Item no GF 35001018356

Item no GTIN 07331541098786

Item no LVI 1936032

Item no NOBB 41945846

Item no NRF 8360681

Item no RSK 2410615

Item no VVS 087830010

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 32

Vare enhedslængde 53

Vare Enhedsvægt 0,212

Emneenhedsbredde 32

Item_UOM stk

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905437863

Emballage GTIN PL3 06414905446681

Emballage GTIN PL4 06414905490691

Emballagehøjde PL1 35

Emballagehøjde PL3 145

Emballagehøjde PL4 750

Emballeringslængde PL1 55

Emballage Længde PL3 250

Emballage Længde PL4 1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	2400
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000067375
Emballagevolumen PL3	0,0050025
Emballagevolumen PL4	0,72
Emballagevægt PL1	0,217
Emballagevægt PL3	5,541
Emballagevægt PL4	556,936
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs