

Uponor Wipex muffe G2-G2

1018357

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar



Om Uponor Wipex muffe

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex muffe G2-G2

1018357



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
LENGTH_L	45

Product code

Item no EAN	7331541098793
Item no GF	35001018357
Item no GTIN	07331541098793
Item no LVI	1936050
Item no NOBB	41945854
Item no NRF	8360682
Item no RSK	2410616
Item no VVS	087830012

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	45
Vare enhedslængde	74
Vare Enhedsvægt	0,413
Emneenhedsbredde	74
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437870
Emballage GTIN PL3	06414905446698
Emballagehøjde PL1	48
Emballagehøjde PL3	145
Emballeringslængde PL1	77
Emballage Længde PL3	250
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	15
Emballagetype PL1	Plastic_Bag

Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000284592
Emballagevolumen PL3	0,0050025
Emballagevægt PL1	0,418
Emballagevægt PL3	6,42
Emballagebredde PL1	77
Emballagebredde PL3	138

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs