

Uponor Wipex muffe G3-G3

1018358

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar



Om Uponor Wipex muffe

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingstilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex muffe G3-G3

1018358



Teknisk data

Item no EAN	7331541098809
Item no GTIN	07331541098809
VVS nr	087830014
RSK no.	2410617
Item no NRF	8360683
Item no LVI	1936080
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	55 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	10
Emballagemængde 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905437887
Packaging GTIN PL3	06414905446704
Packaging GTIN PL4	06414905490707
Højde mm	102 mm
Vægt kg	0,739 kg
Bredde mm	102 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs