

Uponor Wipex muffe G3-G3

1018358

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar



Om Uponor Wipex muffe

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingstilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex muffe G3-G3

1018358



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
LENGTH_L	55

Product code

Item no EAN	7331541098809
Item no GF	35001018358
Item no GTIN	07331541098809
Item no LVI	1936080
Item no NOBB	41945865
Item no NRF	8360683
Item no RSK	2410617
Item no VVS	087830014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	102
Vare enhedslængde	65
Vare Enhedsvægt	0,739
Emneenhedsbredde	102
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437887
Emballage GTIN PL3	06414905446704
Emballage GTIN PL4	06414905490707
Emballagehøjde PL1	104
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	67
Emballage Længde PL3	272
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	480
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000724672
Emballagevolumen PL3	0,0100572
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,749
Emballagevægt PL3	7,785
Emballagevægt PL4	398,68
Emballagebredde PL1	104
Emballagebredde PL3	255
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs