

Uponor Wipex flange F40/4-110/G1 1/2

1018361

Gevindflange med indvendig gevind og O-ringssamling. Samt plan pakflade for fiberpakning.

- Rødgods.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex flange

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex flange F40/4-110/G1 1/2

1018361



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1 1/2
Ydre Diameter_do	150
Z Mål k	110

Product code

Item no EAN	7331541099318
Item no GF	35001018361
Item no GTIN	07331541099318
Item no NOBB	41946134
Item no NRF	8360753
Item no RSK	2410647
Item no VVS	087844040

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	29
Vare enhedslængde	150
Vare Enhedsvægt	2,574
Emneenhedsbredde	150
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437917
Emballage GTIN PL3	06414905446735
Emballagehøjde PL1	31
Emballagehøjde PL3	115
Emballeringslængde PL1	152
Emballage Længde PL3	355
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	5
Emballagetype PL1	Plastic_Bag

Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000716224
Emballagevolumen PL3	0,010410375
Emballagevægt PL1	2,586
Emballagevægt PL3	12,95
Emballagebredde PL1	152
Emballagebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs