

Uponor Wipex flange F50/4-125/G2

1018362

Gevindflange med indvendig gevind og O-ringssamling. Samt plan pakflade for fiberpakning.

- Rødgods.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex flange

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex flange F50/4-125/G2

1018362



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
Ydre Diameter_do	165
Z Mål k	125

Product code

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	22
Vare enhedslængde	165
Vare Enhedsvægt	3,028
Emneenhedsbredde	165
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437924
Emballage GTIN PL3	06414905446742
Emballage GTIN PL4	06414905490721
Emballagehøjde PL1	25
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	168
Emballage Længde PL3	272

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	4
Emballagemængde PL4	192
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0007056
Emballagevolumen PL3	0,0100572
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	3,043
Emballagevægt PL3	12,337
Emballagevægt PL4	617,19
Emballagebredde PL1	168
Emballagebredde PL3	255
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs